

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. A termék azonosítója

Terméktípus : Keverék  
Terméknév : Reed diffuser 50ml Exotic Wood  
Termékkód : 1360137.000  
Terméktípus : Illatdiffúzor

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai

#### Megfelelő azonosított felhasználás

A nagyközönség számára  
Fő használati kategória : Fogyasztói felhasználás  
Az anyag/keverék felhasználása : Légtisztító

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Spaas Kaarsen NV  
Industriestraat 11  
3930 Hamont  
Belgium  
Tel.: +32(0)11 62 13 11  
[sds@spaas.be](mailto:sds@spaas.be), [www.spaas.eu](http://www.spaas.eu)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Ország/régió	Szervezet	Vész hívószám
Belgium	Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum. c/o Hôpital Militaire Reine Astrid. Rue Bruyn 1 1120 Brussel.	+32 70 245 245 Alle dringende vragen over vergiftigen: 070 245 245 (gratis, 24/7), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief).
Hollandia	Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC). Huispostnummer Q03.2.315. Postbus 85500 3508 GA Utrecht.	+31 88 755 80 00 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigen (24 uur per dag en 7 dagen in de week)

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319  
A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

#### Káros fizikai-kémiai, egészségi és környezeti hatások

Súlyos szemirritációt okoz.

### 2.2. Címkézési elemek

#### Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS07

Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: Súlyos szemirritációt okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: Gyermekektől elzárva tartandó.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

### 2.3. Egyéb veszélyek

Tartalmaz geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel tartalmaz geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of de stoffen zijn niet geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

Név	A termék azonosítója	%	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
PPG-2 METHYL ETHER	CAS-szám: 34590-94-8 EK-szám: 252-104-2	$\geq 70$	Nincs besorolva
METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB)	CAS-szám: 56539-66-3 EK-szám: 260-252-4	10 – 30	Eye Irrit. 2, H319
(2-methoxymethylethoxy)propanol stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	CAS-szám: 34590-94-8 EK-szám: 252-104-2	7,5 – 10	Nincs besorolva
Pin-2(10)-ene stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	CAS-szám: 127-91-3 EK-szám: 204-872-5	< 0,001	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
tolueen stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	CAS-szám: 108-88-3 EK-szám: 203-625-9 EU-katalógusszám: 601-021-00- 3	< 0,0001	Flam. Liq. 2, Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Asp. Tox. 1, Lenyelve és a légtakba kerülve halálos lehet.

A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegély belélegzés esetén

: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijker kan ademen.

Elsősegély bőrre kerülés esetén

: De huid met overvloedig water wassen.

Elsősegély szembe kerülés esetén

: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Elsősegély lenyelés esetén

: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/hatások szembe kerülés esetén

: Szemirritáció.

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

### 4.3. A szükség azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz por. Hab. Szén-dioxid.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek : Mérgező gőzök képződhetnek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás során : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### A nem sürgősségi ellátó személyzet részére

Vészhelyzeti eljárások : Verontreinigde omgeving ventileren. Contact met de huid en de ogen vermijden.

#### A sürgősségi ellátók részére

Védőeszközök : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell a környezetbe való kibocsátást.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.  
Egyéb információk : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.  
Higiéniai intézkedések : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás

Nem áll rendelkezésre további információ

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### Nemzeti munkahelyi expozíciós határértékek és biológiai határértékek

<b>METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) (56539-66-3)</b>	
<b>Cseh Köztársaság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	3-Methoxy-3-methylbutanol
PEL (OEL TWA)	100 mg/m <sup>3</sup> 20,36 ppm
NPK-P (OEL C)	200 mg/m <sup>3</sup> 40,72 ppm
Megjegyzés	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži.
Hivatkozott jogszabály	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 20/2025 Sb.)
<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
<b>EU - Indicatieve Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
IOEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Skin
Hivatkozott jogszabály	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
<b>Albánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(Metoksi-2-metiletoksi)-propanol
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Lëkurë (tregon mundësinë e një marrjeje të rëndësishme nëpërmjet lëkurës)
Hivatkozott jogszabály	VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË"
<b>Ausztria - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylenglykolmonomethylether (Bis-2-methoxypropylether) (Isomerengemisch)
MAK (OEL TWA)	307 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
MAK (OEL STEL)	614 mg/m <sup>3</sup> (8x 5(Mow) min) 100 ppm (8x 5(Mow) min)
Megjegyzés	H
Hivatkozott jogszabály	BGBl. II Nr. 339/2025
<b>Belgium - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylèneglycolmonométhyléther # Dipropyleenglycolmonomethylether
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
Megjegyzés	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Hivatkozott jogszabály	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023
<b>Bulgária - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-(Метоксиметилетокси)-пропанол
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)
Hivatkozott jogszabály	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)
<b>Horvátország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-Metoksimetil-etoksipropanol
GVI (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Direktiva: 2000/39/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (Bőrirritáló hatású.
Hivatkozott jogszabály	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023)
<b>Ciprus - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Μεθοξυμεθυλεθοξυ)-προπανόλη
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	δέρμα
Hivatkozott jogszabály	Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007)
<b>Cseh Köztársaság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (směs isomerů)
PEL (OEL TWA)	270 mg/m <sup>3</sup> 43,8 ppm
NPK-P (OEL C)	550 mg/m <sup>3</sup> 89,3 ppm
Megjegyzés	D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.
Hivatkozott jogszabály	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 20/2025 Sb.)
<b>Dánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylenglycolmethylether (Methoxypropoxypropanol; (2-Methoxymethylethoxy)propanol)
8-timers grænseværdi (OEL TWA)	309 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
Kortidsgrænseværdi (OEL STEL)*	618 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	E (betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)
Hivatkozott jogszabály	BEK nr 1356 af 19/11/2025
<b>Észtország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropülenglükooli monometüüleeter (2-etoksümetüületoksü)-propanool
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Hivatkozott jogszabály	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)
<b>Finnország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Metoksimetylietoksi)propanoli
HTP (OEL TWA)	310 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Iho
Hivatkozott jogszabály	HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
<b>Franciaország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Méthoxyméthyléthoxy)-propanol (Ether méthylique du dipropylène-glycol)
VLEP 8h (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Valeurs réglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée
Hivatkozott jogszabály	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849; Décret n° 2024-307)
<b>Németország - Munkahelyi expozíciós határértékek (TRGS 900)</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)propanol (Isomerengemisch)
AGW (OEL TWA)	310 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Begrenzende factor maximumblootstelling	1(l)
Megjegyzés	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen
Hivatkozott jogszabály	TRGS900
<b>Gibraltár - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Skin
Hivatkozott jogszabály	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)	
<b>Görögország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Μεθοξυμεθυλ-αιθοξυ-προπανόλη, 2-
OEL TWA	600 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
OEL STEL	900 mg/m <sup>3</sup> 150 ppm
Megjegyzés	Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.
Hivatkozott jogszabály	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Magyarország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilenglikol-monometil-éter)
AK (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	EU1 (2000/39/EK irányelvben közölt érték); R (Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkeznek)
Hivatkozott jogszabály	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Írország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-1-propanol [Dipropylene glycol methyl ether]
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Skin (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it and be absorbed into the body. A substantial contribution to the total body burden via dermal exposure is possible)
Hivatkozott jogszabály	Chemical Agents Kód of Practice 2024
<b>Olaszország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metossimetiletossi)-propanolo
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Cute
Hivatkozott jogszabály	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)
<b>Lettország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Metoksipropoksi propanols (dipropilēnglikola monometilēteris, DPM)
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Āda
Hivatkozott jogszabály	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).
<b>Litvánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-(2-metoksipropoksi)-propanolis ((2-etoksimetiletoksi)-propanolis, dipropilenglikolio monometilēteris)

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
IPRV (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m <sup>3</sup>
	75 ppm
Megjegyzés	O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)
Hivatkozott jogszabály	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Luxemburg - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Méthoxyméthyléthoxy)-propanol
OEL TWA	380 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Peau
Hivatkozott jogszabály	Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
<b>Málta - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Skin # Ġilda
Hivatkozott jogszabály	S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S. 424.24 - Regolamenti dwar Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol (A.L. 356 tal-2021)
<b>Hollandia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropyleenglycolmethylether
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup>
	48,7 ppm
Hivatkozott jogszabály	Arbeidsomstandighedenregeling 2026
<b>Lengyelország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Metoksymetyloetoksy)propanol – mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol; 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol; 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol
NDS (OEL TWA)	240 mg/m <sup>3</sup>
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m <sup>3</sup>
Megjegyzés	Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).
Hivatkozott jogszabály	Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z późn. zm.
<b>Portugália - Indicative Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
Helyi név	2-Metoximetiletoxipropanol (DPGME)
IOEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Cutânea.
Hivatkozott jogszabály	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
<b>Portugália - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-Metoximetiletóxiopropanol (DPGME)
OEL TWA	100 ppm
OEL STEL	150 ppm
Megjegyzés	P (Toxicidade percutânea)
Hivatkozott jogszabály	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Románia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metoximetiletóxi)-propanol/Dipropilenglicol monometiléter/Eter metilic al dipropilenglicolului
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante
Hivatkozott jogszabály	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)
<b>Servië - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-метоксиметилетокси)-пропанол
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	EY* – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2000/39/EЗ (прва листа); K – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу
Hivatkozott jogszabály	ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)
<b>Szlovákia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-Metoxymetyl-etoxypropanol (dipropylén glykol mono-metyléter)
NPHV (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou
Hivatkozott jogszabály	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
<b>Szlovénia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metoximetiletoksi)propanol (mešanica izomer)
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), EU
Hivatkozott jogszabály	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
<b>Spanyolország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Éter metílico de dipropilenglicol
VLA-ED (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
Megjegyzés	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).
Hivatkozott jogszabály	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT
<b>Svédország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylenglykolmonometyleter
NGV (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
KGV (OEL STEL)	450 mg/m <sup>3</sup>
	75 ppm
Megjegyzés	H (Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad); V (Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 23 (Ämnet har ett indikativt EU-gränsvärde)
Hivatkozott jogszabály	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
<b>Egyesült Királyság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-methoxymethylethoxy) propanol
WEL TWA (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)*	924 mg/m <sup>3</sup>
	150 ppm
Megjegyzés	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Hivatkozott jogszabály	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>Izland - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Díprópylenglykólmetýleter (2-metoxýmetýletoxý)
OEL TWA	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð)
Hivatkozott jogszabály	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)
<b>Norvégia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metoksümetiletoksy)-propanol (Dipropylenglykolmetyleter)
Grenseverdi (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
Hivatkozott jogszabály	FOR-2025-12-18-2660
<b>Észak-Macedónia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-метоксиметилетокси)пропанол (смеша на изомери)

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	(K) својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата; (EU) European Union – гранична вредност, определена на ниво на Европската унија
Hivatkozott jogszabály	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија” бр.46/10)
<b>Svájc - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Oxyde de dipropylèneglycolméthyle (mélange d'isomères) / Dipropylenglycolmethylether (Isomerengemisch) [Bis-2-methoxypropylether]
MAK (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	NIOSH. La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / NIOSH. Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen
Hivatkozott jogszabály	www.suva.ch, 01.01.2026
*STEL value is calculated based on the TWA limit	
<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
<b>EU - Indicatieve Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
IOEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Skin
Hivatkozott jogszabály	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
<b>Albánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(Metoksi-2-metiletoksi)-propanol
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Lëkurë (tregon mundësinë e një marrjeje të rëndësishme nëpërmjet lëkurës)
Hivatkozott jogszabály	VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË”
<b>Ausztria - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylenglykolmonomethylether (Bis-2-methoxypropylether) (Isomerengemisch)
MAK (OEL TWA)	307 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
MAK (OEL STEL)	614 mg/m <sup>3</sup> (8x 5(Mow) min) 100 ppm (8x 5(Mow) min)
Megjegyzés	H
Hivatkozott jogszabály	BGBI. II Nr. 339/2025

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
<b>Belgium - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylèneglycolmonométhyléter # Dipropyleenglycolmonomethylether
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Hivatkozott jogszabály	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023
<b>Bulgária - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-(Метоксиметилетокси)-пропанол
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)
Hivatkozott jogszabály	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)
<b>Horvátország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-Metoksimetil-etoksipropanol
GVI (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Direktiva: 2000/39/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (Bőrirritáló hatású.
Hivatkozott jogszabály	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023)
<b>Ciprus - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Μεθοξυμεθυλεθοξυ)-προπανόλη
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	δέρμα
Hivatkozott jogszabály	Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007)
<b>Cseh Köztársaság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (směs isomerů)
PEL (OEL TWA)	270 mg/m <sup>3</sup> 43,8 ppm
NPK-P (OEL C)	550 mg/m <sup>3</sup> 89,3 ppm
Megjegyzés	D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.
Hivatkozott jogszabály	Nariadení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 20/2025 Sb.)

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
<b>Dánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylenglycolmethylether (Methoxypropoxypropanol; (2-Methoxymethylethoxy)propanol)
8-timers grænseværdi (OEL TWA)	309 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Korttidsgrænseværdi (OEL STEL)*	618 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	E (betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)
Hivatkozott jogszabály	BEK nr 1356 af 19/11/2025
<b>Észtország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropüleenglükooli monometüüleeter (2-etoksümetüületoksü)-propanool
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Hivatkozott jogszabály	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)
<b>Finnország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Metoksimetyylietoksi)propanoli
HTP (OEL TWA)	310 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Iho
Hivatkozott jogszabály	HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
<b>Franciaország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Méthoxyméthyléthoxy)-propanol (Ether méthylique du dipropylène-glycol)
VLEP 8h (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Valeurs réglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée
Hivatkozott jogszabály	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849; Décret n° 2024-307)
<b>Németország - Munkahelyi expozíciós határértékek (TRGS 900)</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)propanol (Isomerenmischung)
AGW (OEL TWA)	310 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Begrenzende factor maximumblootstelling	1(l)
Megjegyzés	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen
Hivatkozott jogszabály	TRGS900
<b>Gibraltár - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Skin
Hivatkozott jogszabály	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)
<b>Görögország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Μεθοξυμεθυλ-αιθοξυ-προπανόλη, 2-
OEL TWA	600 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
OEL STEL	900 mg/m <sup>3</sup> 150 ppm
Megjegyzés	Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.
Hivatkozott jogszabály	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Magyarország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilēnglikol-monometil-éter)
AK (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	EU1 (2000/39/EK irányelvben közölt érték); R (Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkeznek)
Hivatkozott jogszabály	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Írország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-1-propanol [Dipropylene glycol methyl ether]
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Skin (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it and be absorbed into the body. A substantial contribution to the total body burden via dermal exposure is possible)
Hivatkozott jogszabály	Chemical Agents Kód of Practice 2024
<b>Olaszország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metossimetiletossi)-propanolo
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Cute
Hivatkozott jogszabály	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)
<b>Lettország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Metoksipropoksi propanols (dipropilēnglikola monometilēteris, DPM)
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Āda

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
Hivatkozott jogszabály	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).
<b>Litvánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-(2-metoksipropoksi)-propanolis ((2-etoksimetiletoksi)-propanolis, dipropilenglikolio monometileteris)
IPRV (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m <sup>3</sup>
	75 ppm
Megjegyzés	O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)
Hivatkozott jogszabály	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Luxemburg - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Méthoxyméthyléthoxy)-propanol
OEL TWA	380 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Peau
Hivatkozott jogszabály	Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
<b>Málta - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Skin # Ġilda
Hivatkozott jogszabály	S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S. 424.24 - Regolamenti dwar Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol (A.L. 356 tal-2021)
<b>Hollandia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropyleenglycolmethylether
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup>
	48,7 ppm
Hivatkozott jogszabály	Arbeidsomstandighedenregeling 2026
<b>Lengyelország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-Metoksymetyloetoksi)propanol – mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksi)propan-2-ol; 1-(2-metoksy-2-metyloetoksi)propan-2-ol; 2-(2-metoksy-1-metyloetoksi)propan-1-ol
NDS (OEL TWA)	240 mg/m <sup>3</sup>
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m <sup>3</sup>
Megjegyzés	Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).
Hivatkozott jogszabály	Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z późn. zm.
<b>Portugália - Indicatieve Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
Helyi név	2-Metoximetiletoxipropanol (DPGME)
IOEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup>

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
	50 ppm
Megjegyzés	Cutânea.
Hivatkozott jogszabály	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro
<b>Portugália - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-Metoximetiletoksi-propanol (DPGME)
OEL TWA	100 ppm
OEL STEL	150 ppm
Megjegyzés	P (Toxicidade percutânea)
Hivatkozott jogszabály	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Románia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metoximetiletoksi)-propanol/Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilenglicolului
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante
Hivatkozott jogszabály	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)
<b>Servië - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-метоксиметилетокси)-пропанол
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	EУ* – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2000/39/ЕЗ (прва листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу
Hivatkozott jogszabály	ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)
<b>Szlovákia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	2-Metoxymetyl-etoxypropanol (dipropylén glykol mono-metyléter)
NPHV (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou
Hivatkozott jogszabály	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
<b>Szlovénia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metoximetiletoksi)propanol (mešanica izomer)
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), EU
Hivatkozott jogszabály	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
<b>Spanyolország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Éter metílico de dipropilenglicol
VLA-ED (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).
Hivatkozott jogszabály	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT
<b>Svédország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Dipropylenglykolmonometyleter
NGV (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KGV (OEL STEL)	450 mg/m <sup>3</sup> 75 ppm
Megjegyzés	H (Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad); V (Väglödande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 23 (Ämnet har ett indikativt EU-gränsvärde)
Hivatkozott jogszabály	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
<b>Egyesült Királyság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-methoxymethylethoxy) propanol
WEL TWA (OEL TWA)	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)*	924 mg/m <sup>3</sup> 150 ppm
Megjegyzés	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Hivatkozott jogszabály	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>Izland - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Díprópylenglykólmetýleter (2-metoxýmetýletoxý)
OEL TWA	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð)
Hivatkozott jogszabály	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)
<b>Norvégia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-metoksymetyletoksy)-propanol (Dipropylenglykolmetyleter)
Grenseverdi (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
Megjegyzés	H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
Hivatkozott jogszabály	FOR-2025-12-18-2660
<b>Észak-Macedónia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	(2-метоксиметилетокси)пропанол (смеша на изомери)
OEL TWA	308 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	(K) својство на полесно пренесување на супстанциите во организмот преку кожата; (EU) European Union – гранична вредност, определена на ниво на Европската унија
Hivatkozott jogszabály	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија” бр.46/10)
<b>Svájc - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Oxyde de dipropylèneglycolméthyle (mélange d'isomères) / Dipropylenglycolmethylether (Isomerengemisch) [Bis-2-methoxypropylether]
MAK (OEL TWA)	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	NIOSH. La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / NIOSH. Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen
Hivatkozott jogszabály	www.suva.ch, 01.01.2026
*STEL value is calculated based on the TWA limit	
<b>tolueen (108-88-3)</b>	
<b>EU - Indicative Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
Helyi név	Toluene
IOEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
IOEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Skin
Hivatkozott jogszabály	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
<b>Albánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Lëkurë (tregon mundësinë e një marrjeje të rëndësishme nëpërmjet lëkurës)
Hivatkozott jogszabály	VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDËTIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË”

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
<b>Ausztria - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluol
MAK (OEL TWA)	190 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
MAK (OEL STEL)	380 mg/m <sup>3</sup> (4x 15(Miw) min) 100 ppm (4x 15(Miw) min)
Megjegyzés	H. Fortpflanzungsgefährdend: d
Hivatkozott jogszabály	BGBI. II Nr. 339/2025
<b>Ausztria - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Toluol
BLV	10 g/dl Parameter: Hämoglobin - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Frauen 12 g/dl Parameter: Hämoglobin - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Männer 0,8 mg/l Parameter: o-Cresol - Untersuchungsmaterial: Harn 250 µg/l Parameter: Toluol - Untersuchungsmaterial: Blut - Probenahmezeitpunkt: Bei wiederholt erhöhten o-Cresolwerten ist zusätzlich Toluol im Blut am Ende eines Arbeitstages zu bestimmen (der Zeitpunkt der Untersuchung ist anzugeben)
Megjegyzés	Eignung: Blut: Erythrozyten: 3,2 Millionen/µl für Frauen, 3,8 Millionen/µl für Männer; Leukozyten: unterer Grenzwert: 4.000/µl (davon 2.000 Granulozyten) bzw. 3.700/µl bei nicht pathologischem Differentialblutbild, oberer Grenzwert: 13.000/µl; Thrombozyten: 150.000 bzw. 130.000/µl bei nicht pathologischem Differentialblutbild Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Grenzwerte im Blut (ausgenommen Differentialblutbild) oder im Harn sowie bei atypischen Morphologien im Blut. Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung: ein Jahr; bei Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: drei Monate.
Hivatkozott jogszabály	Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2024 (VGÜ)
<b>Belgium - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluène # Tolueen
OEL TWA	77 mg/m <sup>3</sup> 20 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Hivatkozott jogszabály	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023
<b>Bulgária - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Толуен
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>toluen (108-88-3)</b>	
Megjegyzés	Koжа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)
Hivatkozott jogszabály	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)
<b>Bulgária - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Толуен
BLV	1,6 mmol/mmol Creatinine Биомаркер за експозиция/биомаркер за ефект: хипурова киселина - Биологична среда: урина - Време на пробовземане: В края на експозицията или в края на работната смяна - Специфични ефекти: Няма
Hivatkozott jogszabály	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)
<b>Horvátország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen
GVI (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KGVI (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (Bőrirritáló hatású.
Hivatkozott jogszabály	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023)
<b>Horvátország - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Toluen
BLV	10,85 µmol/L Karakteristični pokazatelj: toluen - Biološki uzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 1 mg/l Karakteristični pokazatelj: toluen - Biološki uzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 0,83 µmol/L Karakteristični pokazatelj: toluen - Biološki uzorak: krajnje izdahnuti zrak - Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti 20 ppm Karakteristični pokazatelj: toluen - Biološki uzorak: krajnje izdahnuti zrak - Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti 1,58 mol/mol Creatinine Karakteristični pokazatelj: hipurna kiselina - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz 2,5 g/g creatinine Karakteristični pokazatelj: hipurna kiselina - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz 1,05 mmol/mol Creatinine Karakteristični pokazatelj: o-krezol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene 1 mg/g creatinine Karakteristični pokazatelj: o-krezol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Hivatkozott jogszabály	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)
<b>Ciprus - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Τολουόλιο
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	δέγμα
Hivatkozott jogszabály	Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007)
<b>Cseh Köztársaság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen (Methylbenzen)
PEL (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
NPK-P (OEL C)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	B - u l�tky je zaveden biologick�y expoz�cni test (BET) v mo�i nebo krvi, D - p�i expozici se v�znamn� uplat�uje pronik�n�i faktoru k���, I - dr��d�i sliznice (o�i, d�ychac�i cesty), resp. k���, P - u l�tky nelze vylou�it z�v�zn�e pozdn�i u�inky (s v�tou lsm�tlod� vagy hosszabb expoz�ci� eset�n k�rosítja a szerveket.
Hivatkozott jogszab�ly	Na�izen� vl�dy �. 361/2007 Sb. (P�edpis 20/2025 Sb.)
<b>Cseh K�zt�rsas�g - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi n�v	Toluen (Methylbenzen)
BLV	1,5 mg/g creatinine Ukazatel: o-Kresol (po hydrolyze) - Biologicky vzorek: mo�i - Doba odb�ru: konec sm�ny 1,6 �mol/mmol Creatinine Ukazatel: o-Kresol (po hydrolyze) - Biologicky vzorek: mo�i - Doba odb�ru: konec sm�ny 1600 mg/g creatinine Ukazatel: Hippurov� kyselina - Biologicky vzorek: mo�i - Doba odb�ru: konec sm�ny 1000 �mol/mmol Creatinine Ukazatel: Hippurov� kyselina - Biologicky vzorek: mo�i - Doba odb�ru: konec sm�ny
Megjegyz�s	Je-li hodnota p�i n�lezu kyseliny hippurov� v���i ne� 1600 mg/g, av �ak nep�esahuje 2500 mg/g kreatininu, pou�ijte se ke zp�esn�n�i expozice toluenu biologick�y expozicni test podle ukazatele o-Kresol. Je-li hodnota p�i n�lezu kyseliny hippurov� v���i ne� 2500 mg/g, pova�uje se za hodnotu prokazujic�, �e jde o pracovn� expozici toluenu, jeho� hodnota PEL je p�ekra�ov�na a biologick�y expozicni test podle ukazatele o-Kresol se j� neprov�d�i.
Hivatkozott jogszab�ly	Vyhl��ka �. 107/2013 Sb. (kterou se m�n� vyhl��ka �. 432/2003 Sb.)
<b>D�nia - Munkahelyi expoz�ci�s hat�r�rt�kek</b>	
Helyi n�v	Toluen (Methylbenzen; Phenylmethan)
8-timers gr�ensev�rdi (OEL TWA)	94 mg/m <sup>3</sup> 25 ppm
Korttidsgr�ensev�rdi (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyz�s	E (betyder, at stoffet har en EU-gr�ensev�rdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)
Hivatkozott jogszab�ly	BEK nr 1356 af 19/11/2025
<b>�sztors�g - Munkahelyi expoz�ci�s hat�r�rt�kek</b>	
Helyi n�v	Tolueen (met��lbenseen)
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
	100 ppm
Megjegyzés	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Hivatkozott jogszabály	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)
<b>Finnország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Tolueeni
HTP (OEL TWA)	81 mg/m <sup>3</sup> 25 ppm
HTP (OEL STEL)	380 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Iho, melu
Hivatkozott jogszabály	HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
<b>Finnország - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Tolueeni
BLV	500 nmol/l Parametri: Veren tolueeni - Näytteenottoajankohta: Työpäivän jälkeinen aamu
Hivatkozott jogszabály	HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
<b>Franciaország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluène
VLEP 8h (OEL TWA)	76,8 mg/m <sup>3</sup> 20 ppm
VLEP CT (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Valeurs réglementaires contraignantes. Toxique pour la reproduction de catégorie 2, Risque de pénétration percutanée. Ces valeurs sont assortie de la mention "bruit" indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit
Hivatkozott jogszabály	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849; Décret n° 2024-307)
<b>Németország - Munkahelyi expozíciós határértékek (TRGS 900)</b>	
Helyi név	Toluol
AGW (OEL TWA)	190 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Begrenzende factor maximumblootstelling	2(II)
Megjegyzés	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Hivatkozott jogszabály	TRGS900
<b>Németország - Biologische limietwaarden (TRGS 903)</b>	
Helyi név	Toluol

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Biologische grenswaarde	600 µg/l Parameter: Toluol - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut - Probenahmezeitpunkt: g) unmittelbar nach Exposition - Festlegung/Begründung: 05/2024 DFG 75 µg/l Parameter: Toluol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 05/2024 DFG 1,5 mg/l Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse) - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: c) am Schichtende, bei Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 05/2024 DFG
Hivatkozott jogszabály	TRGS 903
<b>Gibraltar - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Skin
Hivatkozott jogszabály	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)
<b>Görögország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Τολουόλιο
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.
Hivatkozott jogszabály	Π.Δ. 162/2007 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
<b>Magyarország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	TOLUOL
AK (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
CK (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát); BEM (biológiai expozíciós mutató); EU2 (2006/15/EK irányelvben közölt érték); R+T (Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz)
Hivatkozott jogszabály	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Magyarország - Biologische blootstellingsindexes</b>	
Helyi név	Toluol
BEI (BLV)	1 mg/g creatinine Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 1 µmol/mmol Creatinine Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Hivatkozott jogszabály	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
<b>Írország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Skin (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it and be absorbed into the body. A substantial contribution to the total body burden via dermal exposure is possible)
Hivatkozott jogszabály	Chemical Agents Kód of Practice 2024
<b>Írország - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Toluene
Írország - BMGV	0,02 mg/l Parameter: toluene - Medium: blood - Sampling time: Prior to last shift of workweek 0,03 mg/l Parameter: toluene - Medium: urine - Sampling time: End of shift 0,3 mg/g creatinine Parameter: o-cresol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B (Background)
Hivatkozott jogszabály	Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)
<b>Olaszország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Cute
Hivatkozott jogszabály	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)
<b>Lettország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluols (metilbenzols)
OEL TWA	50 mg/m <sup>3</sup>
	14 ppm
OEL STEL	150 mg/m <sup>3</sup>
	40 ppm
Megjegyzés	Āda; letekme uz dzirdi
Hivatkozott jogszabály	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).
<b>Lettország - Biologische blootstellingsindexes</b>	
Helyi név	Toluols (metilbenzols)
BEI (BLV)	600 µg/l Toluolam asinīs - Paraugi ņemti uzreiz, beidzoties iedarbībai 75 µg/l Toluolam urīnā - Paraugi iegūti maiņas beigās 1,5 mg/l Toluola metabolītam o-krezolam (pēc hidrolīzes) urīnā - Paraugus iegūst ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās
Megjegyzés	Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām.

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Hivatkozott jogszabály	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).
<b>Litvánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluenas
IPRV (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	R (reprodukcijai toksiškas poveikis); O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)
Hivatkozott jogszabály	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Luxemburg - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluène
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	Peau
Hivatkozott jogszabály	Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
<b>Málta - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluene
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	Skin # Ġilda
Hivatkozott jogszabály	S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S. 424.24 - Regolamenti dwar Agenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol (A.L. 356 tal-2021)
<b>Hollandia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Tolueen
TGG-8u (OEL TWA)	150 mg/m <sup>3</sup>
	39 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Hivatkozott jogszabály	Arbeidsomstandighedenregeling 2026
<b>Lengyelország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen
NDS (OEL TWA)	100 mg/m <sup>3</sup>
NDSCh (OEL STEL)	200 mg/m <sup>3</sup>

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Megjegyzés	Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).
Hivatkozott jogszabály	Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z późn. zm.
<b>Portugália - Indicative Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
Helyi név	Tolueno
IOEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
IOEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	Cutânea.
Hivatkozott jogszabály	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro
<b>Portugália - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Tolueno
OEL TWA	20 ppm
Megjegyzés	A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem); IBE (Índice biológico de exposição)
Hivatkozott jogszabály	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Portugália - Biologische blootstellingsindexen</b>	
Helyi név	Tolueno
BEI (BLV)	0,02 mg/l Parâmetro: Tolueno - Meio: sangue - Momento da amostragem: Antes do último turno da semana de trabalho 0,03 mg/l Parâmetro: Tolueno - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno 0,3 mg/g creatinine Parâmetro: o-Cresol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notação: Vb (Valor basal), Com hidrólise
Hivatkozott jogszabály	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Románia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante; R2 - susceptibil de a dăuna fertilității
Hivatkozott jogszabály	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)
<b>Románia - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Toluen
BLV	2 g/l Indicatorul biologic: Acid hipuric - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb 3 mg/l Indicatorul biologic: o-cresol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb
Hivatkozott jogszabály	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)
<b>Servië - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	толуен
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	EУ** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/ЕЗ (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу
Hivatkozott jogszabály	ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)
<b>Szlovákia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluén
NPHV (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
NPHV (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou
Hivatkozott jogszabály	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
<b>Szlovákia - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Toluén
BLV	600 µg/l Zisťovaný faktor: Toluén - Vyšetovaný materiál: krv - Čas odberu vzorky: b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny 1,5 mg/l Zisťovaný faktor: O-krezol - Vyšetovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny 2401 mg/l Zisťovaný faktor: Kyselina hipurová - Vyšetovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny 1600 mg/g creatinine Zisťovaný faktor: Kyselina hipurová - Vyšetovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny
Hivatkozott jogszabály	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
<b>Szlovénia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	toluen
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m <sup>3</sup>
	100 ppm
Megjegyzés	Reprotoksične snovi - Snovi, strupene za razmnoževanje (lahko škoduje nerojenemu otroku) – kategorija 2-. K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizmu skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), BAT (Biološka mejna vrednost), EU
Hivatkozott jogszabály	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
<b>Szlovénia - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	toluen

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
BLV	600 µg/l Parameter: toluen - Biološki vzorec: kri - Čas vzorčenja: takoj po izpostavljenosti ob koncu delovne izmene 1,5 mg/l Parameter: o-krezol (po hidrolizi) - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih 75 µg/l Parameter: toluen - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: takoj po izpostavljenosti ob koncu delovne izmene
Hivatkozott jogszabály	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
<b>Spanyolország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Tolueno
VLA-ED (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo), r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el "Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos" (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido).
Hivatkozott jogszabály	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2026. INSHT
<b>Spanyolország - Biologische limietwaarden</b>	
Helyi név	Tolueno
BLV	0,6 mg/l Parámetro: o-Cresol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB) 0,05 mg/l Parámetro: Tolueno - Medio: Sangre - Momento de muestreo: Principio de la última jornada de la semana laboral 0,08 mg/l Parámetro: Tolueno - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral
Hivatkozott jogszabály	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2026. INSHT
<b>Svédország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen
NGV (OEL TWA)	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KGV (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Megjegyzés	B (Åmnet är ototoxiskt och kan orsaka hörselskada. Exponering för ämnet nära det befintliga yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för bulleR (Reproduktionsstörande ämnen, som kan skada fertiliteten och det ofödda barnet), nära insatsvärdet 80 dB, kan ge en ökad skaderisk); H (Åmnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad); 23 (Åmnet har ett indikativt EU-gränsvärde)
Hivatkozott jogszabály	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
<b>Egyesült Királyság - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluene
WEL TWA (OEL TWA)	191 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm
Megjegyzés	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Hivatkozott jogszabály	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>Izland - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Tólúen (fenýlmetan, metýlbensen)
OEL TWA	94 mg/m <sup>3</sup> 25 ppm
OEL STEL	188 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Megjegyzés	H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð)
Hivatkozott jogszabály	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)
<b>Norvégia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluen
Grenseverdi (OEL TWA)	94 mg/m <sup>3</sup> 25 ppm
Megjegyzés	H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
Hivatkozott jogszabály	FOR-2025-12-18-2660
<b>Észak-Macedónia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Толуен
OEL TWA	192 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KTV	2
OEL STEL*	384 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Megjegyzés	(KTV) краткотрајна вредност (КТВ) значи концентрација на опасни хемиски супстанци во воздухот на работното место внатре во зона на дишење, на која работникот без опасност по здравјето може да е изложен на покусо време. Изложеноста на краткотрајни вредности може да трае највеќе 15 минути и не смее да се повтори повеќе од четирипати во работната смена, при што меѓу две изложености на оваа концентрација мора да измине најмалку 60 минути. Краткотрајната вредност е изразена во mg/m <sup>3</sup> или во ml/m <sup>3</sup> (ppm) а е дадена како многукратни дозволени пречекорувања на граничната вредност; (К) својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата; (ВАТ) биолошка гранична вредност – праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата; (EU) European Union – гранична вредност, определена на ниво на Европската унија
Hivatkozott jogszabály	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/10)
<b>Svájc - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Toluène / Toluol
MAK (OEL TWA)	190 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
KZGW (OEL STEL)	760 mg/m <sup>3</sup> 200 ppm
Jelölés	R, R2, SS <sub>C</sub> , O <sup>B</sup> , B / H, R2, SS <sub>C</sub> , O <sup>L</sup> , B
Megjegyzés	INRS, HSE, NIOSH, DFG
Hivatkozott jogszabály	www.suva.ch, 01.01.2026
<b>Svájc - BAT (BLV)</b>	
Helyi név	Toluène / Toluol
BAT (BLV)	2 g/g creatinine (1.26 mmol/mmol cr.; Paramètre biologique: Acide hippurique; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail. Exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail.) / (1.26 mmol/mmol cr.; Biologischer Parameter: Hippursäure; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten.) 0,5 mg/l (4.62 µmol/l; Paramètre biologique: o-Crésol; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail. Exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail; Remarques: Interprétation quantitative difficile.) / (4.62 µmol/l; Biologischer Parameter: o-Kresol; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten; Bemerkungen: Quantitative Interpretation schwierig.) 600 µg/l (6.48 µmol/l; Paramètre biologique: Toluène; Substrat d'examen: Sang complet; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail.) / (6.48 µmol/l; Biologischer Parameter: Toluol; Untersuchungsmaterial: Vollblut; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende.) 75 µg/l (Paramètre biologique: Toluène; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail.) / (Biologischer Parameter: Toluol; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende.)
Hivatkozott jogszabály	Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

\*STEL value is calculated based on the TWA limit

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

Pin-2(10)-ene (127-91-3)	
<b>EU - Indicatieve Munkahelyi expozíciós határérték (IOEL)</b>	
IOEL TWA	140
	25 ppm
IOEL STEL	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
<b>Belgium - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde monoterpenen
OEL TWA	20 ppm
Hivatkozott jogszabály	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023
<b>Észtország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	β-pineen (vt terpeenid)
OEL TWA	150 mg/m <sup>3</sup>
	25 ppm
OEL STEL	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	10 (Põhjamaade okaspuudest toodetud tärpentinil on nahka ärritav toime, monoterpeenidel, välja arvatud 3-kareenil, on see toime väiksem)
Hivatkozott jogszabály	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)
<b>Litvánia - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	beta-pinenas (terpenai)
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m <sup>3</sup>
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	Spygliuočių sakai jautrina odą. Atskirų terpenų, išskyrus 3-kareną, jautrinantis poveikis nėra ištirtas.
Hivatkozott jogszabály	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Portugália - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	Terebentina, e monoterpenos específicos
OEL TWA	20 ppm
Megjegyzés	SC (Agente com potencial para produzir sensibilização pela via cutânea); A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)
Hivatkozott jogszabály	Norma Portuguesa NP 1796:2014
<b>Spanyolország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	β-pineno (monoterpeno)
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m <sup>3</sup>
	20 ppm
Hivatkozott jogszabály	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT
<b>Svédország - Munkahelyi expozíciós határértékek</b>	
Helyi név	β-Pinen

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

Pin-2(10)-ene (127-91-3)	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m <sup>3</sup>
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m <sup>3</sup>
	50 ppm
Megjegyzés	SH (Åmnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad); V (Vägledande kortidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)
Hivatkozott jogszabály	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
Norvégia - Munkahelyi expozíciós határértékek	
Helyi név	β-pinen
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m <sup>3</sup>
	25 ppm
Hivatkozott jogszabály	FOR-2025-12-18-2660

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Megfelelő műszaki ellenőrzés

#### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

### Egyéni védőeszközök

#### Symbo(o)(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



### Szem-/arcvédelem

#### Szemvédelem:

Védőszemüveg

#### Bőrvédelem

#### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

#### Kézvédelem:

Védőkesztyű

#### Légutak védelme

#### Légutak védelme:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

### Környezeti expozíció ellenőrzése

#### Környezeti expozíció ellenőrzése:

Kerülni kell a környezetbe való kibocsátást.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot	: Folyékony
Szín	: Nem áll rendelkezésre
Szag	: characteristic.

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

Szagküszöbérték	: Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont	: Nem alkalmazható
Fagyáspont	: < -50 °C
Forráspont	: 170 – 190 °C
Tűzvesélyesség	: Nem alkalmazható
Alsó robbanási határérték	: Nem áll rendelkezésre
Felső robbanási határérték	: Nem áll rendelkezésre
Lobbanáspont	: ≈ 80,5 °C
Öngyulladás hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
pH	: Nem áll rendelkezésre
Kinematikai viszkozitás	: Nem áll rendelkezésre
Oldhatóság	: Nem áll rendelkezésre
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (Log Kow)	: Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás	: Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás 50 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív gőzsűrűség 20 °C-on	: 0,94
Szemcsejellemzők	: Nem alkalmazható

## 9.2. Egyéb információk

### Andere veiligheidskenmerken

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : 0,04

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem áll rendelkezésre további információ

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in 1272/2008/EK rendelet sz. 1272/2008

Akut toxicitás (szájon át)	: Nincs besorolva
Akut toxicitás (bőrön át)	: Nincs besorolva
Akut toxicitás (belélegzés)	: Nincs besorolva

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) (56539-66-3)</b>	
LD50 bőrön át patkány	> 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other:Meeting Japanese MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) Testing Guidelines for Toxicity Studies (28 Januar 1985, 59 NohSan No. 4200) - Acute Dermal Toxicity Study, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
LD50 szájon át patkány	> 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 bőrön át patkány	> 19020 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 bőrön át nyúl	9510 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
LD50 szájon át patkány	> 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 bőrön át patkány	> 19020 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 bőrön át nyúl	9510 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
<b>tolueen (108-88-3)</b>	
LD50 szájon át patkány	5580 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)), 95% CL: 5300 - 5910
LD50 bőrön át nyúl	> 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, 95% CL: 9,63 - 20,77
Bőrmarás/bőrirritáció	: Nincs besorolva
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Súlyos szemirritációt okoz.
Légzőszervi/bőrszenzibilizáció	: Nincs besorolva
Csírasejt-mutagenitás	: Nincs besorolva
Rákkeltő hatás	: Nincs besorolva
Reprodukciós toxicitás	: Nincs besorolva
<b>METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) (56539-66-3)</b>	
NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P)	40 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P)	200 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Egyszeri expozíció utáni STOT	: Nincs besorolva
<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Egyszeri expozíció utáni STOT	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Ismétlődő expozíció utáni STOT	: Nincs besorolva
<b>METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) (56539-66-3)</b>	
LOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen)	0,53 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)	1000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other:KANPOGYO No.700, YAKUHATSU No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014.
NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)	2850 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)	1000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other:KANPOGYO No.700, YAKUHATSU No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014.
NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)	2850 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
<b>tolueen (108-88-3)</b>	
LOAEL (oraal, rat, 90 dagen)	1250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)	625 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen)	2,355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-Day Study)
Ismétlődő expozíció utáni STOT	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Aspirációs veszély : Nincs besorolva

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Egyéb információk

Egyéb információk : De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Veszély voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Nincs besorolva

Veszély voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Nincs besorolva

<b>METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) (56539-66-3)</b>	
LC50 – halak [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
EC50 – rákok [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 h – algák [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronisch)	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronisch)	100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
LC50 – halak [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata
EC50 - Andere waterorganismen [1]	1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa
EC50 72 h – algák [1]	> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96 h – algák [1]	> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronisch)	0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'
NOEC (chronisch)	≥ 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
LC50 – halak [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
EC50 - Andere waterorganismen [1]	1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa
EC50 72 h – algák [1]	> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96 h – algák [1]	> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronisch)	0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'
NOEC (chronisch)	≥ 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'
<b>tolueen (108-88-3)</b>	
LC50 – halak [1]	5,5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus kisutch
LOEC (chronisch)	2,76 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'
NOEC (chronisch)	0,74 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'
NOEC chronisch vis	1,39 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus kisutch Duration: '40 d'

### 12.2. Perzisztencia és lebomlóképeség

<b>Reed diffuser 50ml Exotic Wood</b>	
Perzisztencia és lebomlóképeség	Nem könnyen biológiailag lebomtható
<b>METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) (56539-66-3)</b>	
Perzisztencia és lebomlóképeség	Nem könnyen biológiailag lebomtható
<b>PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8)</b>	
Perzisztencia és lebomlóképeség	Nem könnyen biológiailag lebomtható
<b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>	
Perzisztencia és lebomlóképeség	Nem könnyen biológiailag lebomtható
<b>tolueen (108-88-3)</b>	
Perzisztencia és lebomlóképeség	Nem könnyen biológiailag lebomtható
<b>Pin-2(10)-ene (127-91-3)</b>	
Perzisztencia és lebomlóképeség	Nem könnyen biológiailag lebomtható

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre további információ

### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre további információ

### 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

<b>Reed diffuser 50ml Exotic Wood</b>	
Resultaat van het onderzoek naar PBT-eigenschappen	Volgens bijlage XIII van de REACH-verordening tartalmaz de stof/het mengsel geen bestanddeel dat als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) wordt beschouwd in een concentratie van 0,1% of hoger.
Resultaten van zPzB-beoordeling	Volgens bijlage XIII van de REACH-verordening tartalmaz de stof/het mengsel geen bestanddeel dat als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) wordt beschouwd in een concentratie van 0,1% of hoger.

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre további információ

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID szerint

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. UN-szám vagy azonosító szám</b>				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
<b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
<b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
<b>14.4. Csomagolási csoport</b>				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
<b>14.5. Környezeti veszélyek</b>				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre további információ				

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

#### Közúti szállítás

Nem alkalmazható

#### Tengeri szállítás

Nem alkalmazható

#### Légi szállítás

Nem alkalmazható

#### Belvízi szállítás

Nem alkalmazható

#### Vasúti szállítás

Nem alkalmazható

### 14.7. Az IMO eszközei szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-előírások

#### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)	
Referentie code	Van toepassing op
3(a)	tolueen ; Pin-2(10)-ene
3(b)	Reed diffuser 50ml Exotic Wood ; METHOXYMETHYLBUTANOL (MMB) ; tolueen ; Pin-2(10)-ene
3(c)	Pin-2(10)-ene
48.	tolueen

#### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Tartalmez geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

#### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Tartalmez geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

#### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Tartalmez geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

#### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Tartalmez geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

#### Verordening Ozon (2024/590)

Niet opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590)

Tartalmez geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

#### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweërlei gebruik

Tartalmez geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweërlei gebruik

#### Seveso-verordening (rampenrisicovermindering)

Seveso Kiegészítő információk : Dit mengsel valt niet onder de Seveso III-richtlijn (2012/18/EU), omdat de aanwezige hoeveelheid onder de drempelwaarde blijft en/of het mengsel niet als Seveso-relevant wordt aangemerkt volgens bijlage I van de richtlijn.

#### Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)

Tartalmez geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

#### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (EG 273/2004)

Tartalmez stof of meer stoffen die zijn opgenomen in de lijst van drugsprecursoren (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

Név	Toewijzing CN	CAS-szám	CN-code	Categorie, Subcategorie	Drempelwaarde	Bijlage
Tolueen		108-88-3	2902 30 00	3. kategória		Bijlage I

#### Nemzeti előírások

Dánia : Megjegyzések betreffende de indeling : Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

**Deense nationale voorschriften** : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken  
Indien een medewerker zwanger is of borstvoeding geeft en de betreffende persoon gebruikt dit product op het werk of wordt op het werk aan dit product blootgesteld, moet de werkgever altijd een risicobeoordeling van het werk uitvoeren. De beoordeling moet betrekking hebben op het gevaar van het effect en op de sterkte en duur hiervan. De beslissing van de werkgever dat een zwangere vrouw of vrouw die borstvoeding geeft een specifieke werktak mag uitvoeren, moet daarom in de context van haar specifieke werkomstandigheden worden gemaakt. Zie tevens WEA-richtlijn A.1.8, lid 7 inzake de werkomgeving van zwangere medewerkers en medewerkers die borstvoeding geven.  
Opgenomen in, of tartalmaz stof(fen) op de lijst: Dánia - Indicatieve lijst van organische oplosmiddelen aanwezig in bijlage 3.4.1 van het WEA-richtsnoer C.0.1, lid 1. Dipropylene glycol methyl ether (1994) (34590-94-8), Dipropylene glycol methyl ether (1994) (34590-94-8), Toluene (1996) (108-88-3)

### Finnország

### Franciaország

Beroepsziektes	
Kód	Leírás
RG 4 BIS	Maag-darmproblemen veroorzaakt door benzeen, toluen, xylene en alle producten die deze stoffen tartalmaznak
RG 84	Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycol ethers; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoen en dimethylsulfoxide

### Németország

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1).

### Hollandia

ABM categorie : A(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : toluen is aanwezig

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

Lengyelország

Poolse nationale voorschriften

: Wet van 25 februari 2011 inzake chemische stoffen en hun mengsels (J. o. L. nr. 63, artikel 322 zoals gewijzigd; geconsolideerde tekst J. o. L. 2019, artikel 1225).  
Wet van 14 december 2012 inzake afval (J. o. L. nr. 2013, artikel 322 zoals gewijzigd; geconsolideerde tekst J. o. L. 2020, artikel 797).  
De aankondiging van de maarschalk van de Republiek Lengyelország van 19 oktober 2016 met betrekking tot de geconsolideerde tekstaankondiging van het decreet betreffende het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval (J. o. L. 2013, artikel 1863 zoals gewijzigd).  
Decreet van de Minister van Milieu van 14 december 2014 inzake de afvalcatalogus (J. o. L. 2014 artikel 1923)  
Wet van 19 augustus 2011 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen (J. o. L. 2011 nr. 227, artikel 1367 zoals aangepast; geconsolideerde tekst J. o. L. 2020, artikel 154).  
Verordening van de Minister van Gezinszaken, Arbeid en Sociale Zaken van 12 juni 2018 inzake de hoogst toelaatbare concentratie en intensiteit van schadelijke stoffen voor de gezondheid in de werkomgeving (J. o. L. artikel 1286 zoals gewijzigd).  
De aankondiging van de Minister van Volksgezondheid van 9 september 2016 ten aanzien van de geconsolideerde tekst van de aankondiging van het decreet van de Minister van Volksgezondheid van 30 december 2014 betreffende gezondheid en veiligheid op het werk ten aanzien van de blootstelling aan chemische middelen op het werk (J. o. L. van 16 september 2016, artikel 1488)  
Verordening van de Minister van Volksgezondheid van 2 februari 2011 inzake tests en metingen van de middelen die schadelijk voor de gezondheid in de werkomgeving zijn (J. o. L. nr. 33, artikel 166, zoals gewijzigd).  
Verordening van de Minister van Milieu van 9 december 2003 betreffende stoffen die bijzonder gevaarlijk voor het milieu zijn (J. o. L. nr. 217 artikel 2141).  
ADR-overeenkomst: Regeringsverklaring van 13 maart 2023 inzake de inwerkingtreding van de wijzigingen aan Bijlage A en B bij de Overeenkomst met betrekking tot het Internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend in Genève op 30 september 1957 (J. o. L. 2023, artikel 891)  
Verordening van het Ministerie van Volksgezondheid van 25 augustus 2015 inzake de methode voor het markeren van plaatsen, pijpleidingen en houders en tanks gebruikt voor de opslag of inperking van gevaarlijke stoffen of mengsels (J.o.L. 2015, artikel 1368 zoals gewijzigd)

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés nem készült

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és mozaikszavak:	
ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE	Akut toxicitásschatting
CLP	Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; 1272/2008/EK rendelet sz. 1272/2008
DMEL	Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
DPD	Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten
DSD	Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen
EC50	Mediaan effectieve concentratie
IARC	Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek
LD50	Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
LC50	Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
PBT	Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

# Reed diffuser 50ml Exotic Wood

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint, az (EU) 2020/878 rendelettel módosítva

Rövidítések és mozaikszavak:	
PNEC	Voorspelde concentratie(s) zonder effect
VIB	Biztonsági adatlap

Egyéb információk

: AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Aquatic Acute 1	Akut vízi veszélyesség, 1. kategória
Aquatic Chronic 1	Krónikus vízi veszélyesség, 1. kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, 1. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória
Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória
Repr. 2	Voortplantingstoxiciteit, 2. kategória
Skin Irrit. 2	Bőrráadás/bőrirritáció, 2. kategória
Skin Sens. 1B	Bőrszenzibilizáció, 1B kategória
STOT RE 2	Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció), 2. kategória
STOT SE 3	Specifike doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, 3. kategória, narcotische werking
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Biztonsági adatlap (BA), EU

Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul, és arra szolgál, hogy leírja a terméket az egészség-, biztonsági és környezeti szempontok alkalmazása érdekében. Ezért nem tekinthető a termék bármely konkrét tulajdonságának garanciájaként.